



Groupes électrogènes Perform 3000

Groupe électrogène portable Power PERFORM 3000, équipé d'un moteur Kohler.



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme	Perform
Fréquence (Hz)	50
Puissance max (LTP) (Kw)	3
Puissance max (LTP) (KVA)	3.75
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw (A)	96
Niveau sonore dB(A) à 7m	68
Longueur (cm)	65
Largeur (cm)	51
Hauteur (cm)	46
Poids (kg)	43
Prises	2 prises 230V 10/16A Disjoncteur



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Moteur	Kohler
Type moteur	CH 270
Distribution	O.H.V
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	3.20
Consommation (L/h)	1.30
Réservoir (L)	4.10
Sécurité huile	Oui
HP3600tr/mn max.nette	6
Cylindrée (cm3)	208
Capacité d'huile (L)	0.60
Huile recommandée	SAE 10W30
Type de bougie	CHAMPION : RC12YC

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP23
Classe d'isolement	Classe H

ACCESSOIRE

Kit brouette pour Perform 3000 (réf. GE004)

