



**Capteur  
Thermo/HygroAném  
omètre  
livré**

**Réf 3540T – Écran couleur / Anémomètre**

- Temp. int. : 0 à 50,0°C
- Temp. ext. : -40,0 à + 60,0°C / ± 1°C
- Hygro. int./ext. : 1 à 99 %RH / ± 1%
- Anémomètre : 0 à 120 km/h / ± 3 km/h
- Représentation graphique / Historique heures, semaines, mois, année
- Alarmes programmables
- Icones de tendance / Maxi / Mini
- Point de rosée
- Horloge radio-pilotée / Calendrier
- Émetteur T°/Hygro/Anémo 433 MHz livré
- Jusqu'à 2 émetteurs T°/Hyg. Supplémentaires **3002T/EM** en option
- D : 208x140x26 mm / 350 g
- Piles : 3xAAA station / 2xLR14 émetteur T°/Hyg./Anémo. (non incl.)
- AI : 230 VAC

**Réf 3002T/EM – Émetteur thermo/hygromètre pour station 3540T**

- Temp. ext. : -40,0 à + 60,0°C / ± 1°C
- Hygro. int./ext. : 1 à 99 %RH / ± 1%
- D : 40x21x130 mm / 47 g
- Piles : 2xAAA

