

Machine électrosoudable polymatic PLUS

Permet la soudure de toutes marques de raccords électrosoudables de \varnothing 20 au \varnothing 800 mm.



AVANTAGES

- 3 modes de soudages : Code à barres - SMARTFUSE - Manuel
- Traçabilité et enregistrement des données
- Conception ergonomique
- Port USB
- Légère et pratique
- Lecture du code à barre avec stylo optique

CARACTERISTIQUES

Type	Universelle
Mode de soudage	Code à barres SMARTFUSE Manuel
Traçabilité	1200 procès verbal de soudage
Tension primaire	230V (185 - 300V) 50Hz (40 - 70 Hz)
Courant primaire	16A
Tension secondaire	8 - 48V 80A max. 110A
Puissance	2800W (3600VA) 80% ED
Puissance recommandée pour le groupe électrogène	Minimum 5KVA
Température de service de la machine	-10 à + 50°C Attention à ne pas confondre avec la plage de t° pour la réalisation d'un électrosoudage de -5° à + 35°C
Certification	CE, IP54, classe 2
Câble primaire	4,5 m
Câble secondaire	5 m
Ecran	4 x 20 caractères - Réglage du contraste
Élément de traçabilité	Chantier, code opérateur, climat, n° soudure, date, heure, fabricant, type de raccord, diamètre, mode de soudage, étape du processus, paramètres du soudage, nombre d'enregistrements, temps de fonctionnement de la machine, message d'erreur
Contrôle automatique des données d'entrée	Tension, courant
Contrôle automatique des données de sortie	Tension, résistance, contact, court-circuit, courant, temps de soudure
Autres contrôles	Température, maintenance
Messages d'erreur	Texte en clair - Signal sonore
Poids	20 Kg