



déboucher
pomper

Réf. PS006

Pompes Submersibles

NOUVEAU

Pompe serpillère

Immergée dans l'eau, compact et très facile à utiliser, la pompe submersible 250W est adaptée au drainage d'eaux très légèrement chargées, sans particules abrasives, et capable d'aspirer jusqu'à 2mm du fond pour des applications domestiques d'urgence et en cas de besoin d'un niveau d'assèchement maximum.



CARACTERISTIQUES

- **Puissance** 250W (0,3 CV)
- **Débit** 133l/min (8m³/h)

- **Profondeur max d'immersion** 7m
- **Hauteur d'aspiration min** 14 mm
- **Tension (monophasée)** 1,3A

- **Composition** Corps en crépine d'aspiration
Turbine en technopolymère

- **Moteur** électrique MONO 230V (50 Hz),
avec protection thermique intégrée au bobinage
 - 2900 tr/min
 - Isolation : classe F

- **Double étanchéité sur l'arbre avec chambre à huile intermédiaire**
 - 1 garniture AR-12R,
 - 1 arbre Ø 12mm
- **Joint à lèvres** Ø 12mm x Ø 19 x H5mm
- **Roulements** 6201 ZZ/ 6201ZZ
- **Condensateur** Electropompe 6,3µF 450 VL

- **T° du liquide** 40°C maxi

- **Dimensions**
 - **Passage de corps solides en suspension** max. Ø 2 mm
 - **Orifice** 1 1/4"
 - **Bague et embout pour tuyau** Ø 25mm
 - **Cordon d'alimentation** 5m
 - **Niveau min. d'assèchement** 2mm

- Sans flotteur

Poids	4,3kg
Dimensions	l 152 x h257 x 237 mm
Livré avec	Câble électrique de longueur 10 m (après épuisement du modèle 5 m), prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces