

Plaque vibrante MVC F60H-VAS

Plaque très appréciée des utilisateurs grâce à sa vitesse d'avancement élevée, son réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elle ne marquent pas le sol.

Idéale pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.



EQUIPEMENTS DE SERIE

Arrosage d'eau avec réservoir d'eau amovible de grande capacité
Poignée de transport
Système d'absorption des vibrations VAS (réduction de plus de 50 %)
Amortisseurs en gomme
Sabot recourbé
Transmission par embrayage centrifuge
Sécurité d'huile
Kit roues intégré

CARACTERISTIQUES

Dimensions (L x l x h)	930 x 350 x 1 000 mm
Dimensions de la semelle (L x l)	570 x 350 mm
Fréquence de frappe	5600 vib/min
Force centrifuge	10,1 KN (1030 KGF)
Vibration main-bras	3,2 m/sec ²
Vitesse de travail	25 m/min
Pente	35%
Poids à vide	71 Kg
Poids au travail *	81 kg
Moteur	HONDA GX 120
Type	Essence 4 temps Refroidissement par air
Puissance (DIN 6270B)	2,9 kW (3,9 Ch)
Capacité du réservoir carburant	2,7 L
Réservoir eau	De série
Capacité du réservoir d'eau	11 L
Inversion de marche	Non
Système d'allumage	Démarrateur manuel
Catégorie	PQ 2
Niveau sonore	89 Lp dB(A)

* Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant, 50% d'eau et le chariot de transport