

Chanfreineur pour acier et fonte

Chanfreineur transportable pour tubes acier et fonte.



AVANTAGES

- Finition usinée réalisée simultanément par 6 outils de coupe
- Angle de chanfrein précis autour du tube en un seul passage
- Ajustement de la largeur du talon pour fixer les outils de soudage adéquats
- Système de fixation et de sécurité sur le tube breveté
- Mise en place sur le tube en moins de 2 min
- Froid au toucher, le tuyau est prêt et pourra être immédiatement soudé après le passage
- Facile à utiliser, quelque soit les compétences, un indicateur de vitesse de rotation permet de contrôler la performance optimale
- Pas de poussière ni de longs copeaux
- Aucune flammes ou étincelles

CARACTERISTIQUES

Capacité	>DN100 à l'infini, pas de limite de diamètres extérieur Tôle plate, acier et acier inoxydable
Epaisseur paroi tuyau/ tôle	min 4,8 mm / max 12,7 mm
Angle de chanfreinage	37,5° livraison standard 30° & 45° têtes optionnelles
Tête de coupe	Conçue pour la plupart des aciers et aciers inoxydables
Largeur du talon	Réglable de 0 à 4,8 mm en incréments d'environ 0,8 mm
Type de moteur	230 V / 115 V 50/60 Hz, universel
Vitesse de rotation	950 tpm
Poids	24 Kg
Dimensions (L x l x h)	40,1 x 29,2 x 33,8 cm
Kit standard	Chanfreineuse, manivelle, tête de coupe à 37,5° , 6 lames, clé de réglage, vis