



détecter



Réf : DG074

Détecteurs de gaz

GAZALERT MICROCLIP X3

Le Microclip X3 intègre un tout nouveau capteur d'oxygène qui fonctionne constamment pendant 5 ans (sans couts de remplacement pendant la durée de vie du détecteur) avec une garantie de 3 ans.



Gaz	Plage de mesure	Résolution
H ₂ S	0 à 100 ppm	1 ppm
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
O ₂	0 à 30 %	0.1 %
Gaz combustible	0 à 100 % LIE 0-5 % v/v	1% 0.1 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	11,3 x 6,0 x 3,2 cm
Poids	179g
Alimentation	Batterie rechargeable au lithium polymère
Autonomie	18H (en moyenne) rechargement en moins de 6h
Température	-20°C à 50°C
Humidité	0 à 95% HR (Sans Condensation)
Indice de protection	IP 68
Alarmes	Visuelle, vibrante et sonore (95dB)
Certification ATEX	II G Ex ia IIC T4
Interférences	Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Réf article	DG074
Réf article version bluetooth	DG074 + DG163



détecter



ACCESSOIRES

Articles	Référence
Pochette de transport en cuir	DG017
Chargeur socle 5 unités	ZV217
Filtre externe avec adaptateur	SP021
Kit pour espace confiné GasAlert	DG151
Sangle courte 15,2 cm	DG152
Sangle d'extension	DG153
Harnais	DG154
Tuyau de test	DG157
Chargeur secteur	SP678
Chargeur de véhicule 12-24V	DG009
Adaptateur alimentation	ZV216
Kit de connexion infrarouge	DG056
Cordon avec fermeture sûreté	DG016
Pompe d'aspiration manuelle	DG018
Chargeur véhicule direct	DG171

PIECES DE RECHANGE

Articles	Référence
Filtre interne	SP020
Cellule Explo	SP019
Cellule Explo non filtré	DG158
Capteur O2	SP675
Cellule H2S	SP017
Cellule CO	SP018
Capteur factice pour l'emplacement du capteur LEL	DG159
Capteur factice pour l'emplacement du capteur CO2	DG160
Capteur factice pour l'emplacement du capteur toxique	DG161